TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

STŘEŠNÍ VIKÝŘ 60 x 60 MĚDĚNÝ- ROVNÝ

pro neprofilované střešní krytiny

Specifikace:

Materiál: měď

Rám: dřevo

Vnitřní rozměr otvoru: cca 545 x 545 mm

Vnější rozměr víka: cca 600 x 600 mm

Vnější rozměr vikýře: cca 850 x 890 mm

Výplň: drátosklo

Otevírání: směrem nahoru, 2 nastavitelné polohy větrání

Sklon střechy: vhodné od 15°do 75° sklonu střechy

Použití:

Střešní vikýř 60 x 60 měděný rovný je vhodný pro instalaci do neprofilovaných střešních krytin od 15° do 75° sklonu střechy. Není vhodný pro instalaci v izolovaném podkroví. Slouží k výstupu na střešní plášť, k prosvětlení a odvětrání.

Montáž:

1. Demontujte střešní krytinu v místě osazení vikýře.
2. Osaďte vikýř na horní plochu spodní řady krytiny.
3. Vodorovným posunutím najděte nejvhodnější polohu tak, aby nebylo potřebné přiřezávat krytinu.
4. Připevněte lemování vikýře přiloženými příponkami ke střešním latím.
5. Vyřežte střešní lať procházející přes vikýř.
6. Doplňte chybějící střešní krytinu, případně krytinu přiřežte.
7. Zajistěte víko vikýře v nejvhodnější poloze – uzavřeno, poloha větrání, úplné otevření.