ERGO
- střešní příslušenství -

TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

STŘEŠNÍ VIKÝŘ 60 x 60 MĚDĚNÝ - UNIVERZÁLNÍ

Specifikace:

Materiál: měď

Rám: dřevo

Vnitřní rozměr otvoru: cca 545 x 545 mm

Vnější rozměr víka: cca 600 x 600 mm

Vnější rozměr vikýře: cca 850 x 880 mm (bez olověné zástěry)

Olověná zástěra: cca 20 x 100 cm v hnědé barvě, s lepicí páskou

Výplň: čirý polykarbonát

Otevírání: směrem nahoru, 2 nastavitelné polohy větrání

Sklon střechy: vhodné od 15°do 75° sklonu střechy

Použití:

Střešní vikýř 60 x 60 měděný univerzální je vhodný pro instalaci do všech běžných pálených, betonových a neprofilovaných střešních krytin od 15° do 75° sklonu střechy. Není vhodný pro instalaci v izolovaném podkroví. Slouží k výstupu na střešní plášť, k prosvětlení a odvětrání.

Montážní návod:

1. Demontujte krytinu v místě osazení vikýře.
2. Olověný krycí pás vyklopte směrem dolů, osaďte vikýř k horní hraně spodní řady krytiny.
3. Vodorovným posunutím najděte nejvhodnější polohu, tak aby nebylo potřebné přiřezávat krytinu.
4. Upevněte lemování vikýře ke střešním latím přiloženými příponkami – součást balení.
5. Přišroubujte rám vikýře ke středové lati vrutem 4/60 – 2 ks, součást balení.
6. Vyřežte střešní lať.
7. Upravte nalepené těsnicí klíny.
8. Doplňte krytinu k lemování vikýře, případně krytinu přiřežte.
9. Odstraňte ochranný papír lepicí pásky olova a vytvarujte olověný pás podle tvaru krytiny.
10. Zajistěte víko vikýře v nejvhodnější poloze (úplné zavření, poloha větrání, úplné otevření).