TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

PROTISNĚHOVÝ KOMPLET S TŘÍMETROVOU MŘÍŽÍ

– UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ

Specifikace:

Komplet obsahuje: 1x 3m protisněhová mříž
4x univerzální držák protisněhové mříže k zavěšení
2x spojka protisněhové mříže

Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel, spojka – čirý polykarbonát

Délka mříže: 3000 mm

Výška mříže: 200 mm

Délka držáku: cca 490 mm

Výška držáku: cca 260 mm

Šíře držáku: cca 30 mm

Výška spodního uchycení mříže od základny držáku: cca 40 mm

Nejvyšší vzdálenost mříže ke krytině: cca 250 mm

Průměr otvoru pro uchycení držáku: cca 6 mm

Použití:

Protisněhový komplet s 3m mříží slouží jako protisněhové opatření proti sjíždějícímu sněhu ze střechy. Komplet je určen pro všechny typy betonových a pálených střešních krytin.

Montáž:

Nejdříve se vyměří poloha přídavné latě, na kterou se kotví držáky protisněhové mříže. Místo, kde je tlak sněhu na mříž, musí být vypodloženo latí. Na přídavnou lať se zavěsí a ukotví pomocí vrutu nebo hřebíku držák protisněhové mříže. Pokud držáky nadzvedávají překrývající tašku, je nutné tuto tašku upravit (zbrousit). Na nainstalované držáky se nasune protisněhová mříž. Více protisněhových mříží v jedné řadě se spojuje pomocí spojek.

UPOZORNĚNÍ:
Protisněhové komplety s mříží se instalují ve více řadách nad sebou nebo se doplní ERGO-protisněhovými háky v celé ploše střechy.