TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

DRŽÁK 3m PROTISNĚHOVÉ MŘÍŽE – univerzální k zavěšení

Specifikace:

Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel

Délka: cca 490 mm

Výška: cca 260 mm

Šíře pásoviny: cca 30 mm

Vzdálenost spodního uchycení mříže od základny držáku: cca 40 mm

Nejvyšší vzdálenost mříže ke krytině (zádržná výška): cca 250 mm

Šířka prostoru v místě zavěšení držáku: cca 60 mm

Použití:

Držák protisněhové mříže – univerzální k zavěšení slouží pro uchycení 3m protisněhové mříže. Je určen pro betonové a pálené střešní krytiny.

Montáž:

Nejdříve se vyměří poloha přídavné latě, na kterou se kotví držáky protisněhové mříže. Místo, kde je tlak sněhu na mříž, musí být vypodloženo latí. Na přídavnou lať se zavěsí a ukotví pomocí vrutu nebo hřebíku držák protisněhové mříže. Pokud držáky nadzvedávají překrývající tašku, je nutné tuto tašku upravit (zbrousit). Na nainstalované držáky se nasune protisněhová mříž. Více protisněhových mříží v jedné řadě se spojuje pomocí spojek.

UPOZORNĚNÍ:

Pro 3m mříž výrobce doporučuje použít 4 ks držáků (vzdálenost mezi držáky - od 40 cm do maximálně 80 cm).