TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

DVOUDĚROVÝ DRŽÁK PRO 2METROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE – BARVENÁ POZINKOVANÁ OCEL

typ: **DPT-UV** – univerzální k zavěšení – pro betonové a pálené střešní krytiny k zavěšení za lať

Specifikace:

Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel

Délka držáku: cca 490 mm

Tloušťka pásoviny: cca 4 mm

Šířka pásoviny: cca 30 mm

Celková výška: cca 183 mm

Průměr otvoru pro kotvení: cca 8 mm

Tloušťka dílu s dvěma otvory pro tyč: cca 3,5 mm

Průměr otvoru pro tyč: cca 34 mm

Středová vzdálenost otvorů pro tyče: cca 80 mm

Nejnižší vzdálenost tyče k pásovině: cca 52 mm (56 mm od krytiny)

Nejvyšší vzdálenost horní tyče k pásovině (zádržná výška): cca 170 mm

Použití:

Dvouděrový držák protisněhové tyče – univerzální k zavěšení slouží pro uchycení 2m protisněhové tyče. Hodí se pro betonové a pálené střešní krytiny k zavěšení za lať.

Montáž:

Kotvicí část držáku se zavěsí za přídavnou lať. Kotvení držáku: v oblasti k zavěšení jsou dva otvory pro vruty o průměru 8 mm. Jeden je na čelní části a druhý na horním ohybu držáku. Ohyb pro zavěšení je široký 45 mm. Po nainstalování držáků provlečeme protisněhové tyče otvory. K tyčím nabízíme spojky a záslepky z plastu.

UPOZORNĚNÍ:

Pro 2m protisněhovou tyč výrobce doporučuje použít 3 ks držáků (vzdálené od sebe max. 90 cm).

Protisněhový tyčový záchytný systém se instaluje ve více řadách nad sebou nebo se doplní ERGO-protisněhovými háky v celé ploše střechy.