TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

VLOŽKA PRO CLICK NEREZ – JEDNODĚROVÁ, DVOUDĚROVÁ

Specifikace:

Materiál: nerez plech

Vložka TYP 1 – hodí se pro:
Satjam Rapid Trend, Lindab Click SRP, Blachotrapez Retro 25, Blachdom Plus panel Click 25, KJG Click systém, Keramet KERAKlik, EVROmat, EVROKlik

Vložka TYP 5 – hodí se pro:
Satjam Rapid Deluxe, BP2 Lambda 2.0

Vložka TYP 6 – hodí se pro:
Ruukki Classic

Použití:
Vložka do držáku zachytávače sněhu usnadňuje montáž a zajišťuje pevné spojení držáku s krytinou. Vložka je určená k jednoděrovému/dvouděrovému držáku dvoumetrové protisněhové tyče **pro falcovaný plech pro click krytinu.**

Montáž:
Držák s vložkou se upevňuje na spoje plechu zaháknutím vložky za lem zaklapnutých plechů, sevřením vyprofilovaného lemu držákem a dotažením šroubů**. Výrobce doporučuje použít držák s vložkou na každý falc.** Po nainstalování držáků s vložkou provlečeme protisněhové tyče otvory. K tyčím nabízíme spojky z barveného pozinku.

UPOZORNĚNÍ:
Protisněhový tyčový záchytný systém se doporučuje instalovat ve více řadách nad sebou.