TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

DVOUDĚROVÝ DRŽÁK PRO 2METROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE – POZINK BARVENÝ

Specifikace:

Držák se skládá ze dvou kotvicích protilehlých držáků falce a spojovacího materiálu

Materiál: barvená pozinkovaná ocel

Tloušťka materiálu: cca 4 mm

Celková výška: cca 120 mm

Průměr otvoru pro tyč: cca 29 mm

Vzdálenost krytiny od spodní hrany tyče: cca 21 mm

Vzdálenost krytiny od horní hrany horní tyče: cca 110 mm

Použití:

Držák protisněhové tyče dvouděrový je součástí protisněhového opatření, slouží pro uchycení 2metrových protisněhových tyčí s vnějším průměrem 27 mm, **hodí se pro falcovaný plech.**

Montáž:

Dva protilehlé kotvicí díly se umístí na falc a vzájemně se stisknou k sobě utažením tří šroubů, které jsou součástí balení. Držák se instaluje na falc tak, aby dva šrouby vedle sebe byly blíže hřebeni. **Výrobce doporučuje použít držák na každý falc.** Po nainstalování držáků provlečeme protisněhové tyče otvory. K tyčím nabízíme spojky z barveného pozinku.

UPOZORNĚNÍ:

Protisněhový tyčový záchytný systém se doporučuje instalovat ve více řadách nad sebou.