TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

JEDNODĚROVÝ DRŽÁK PRO 3METROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE – BARVENÝ LAKOVANÝ HLINÍK

Specifikace:

Držák se skládá ze dvou protilehlých držáků falce a spojovacího materiálu

Materiál: barvený lakovaný hliník

Tloušťka materiálu: cca 5 mm

Celková výška: cca 70 mm

Průměr otvoru pro tyč: cca 34 mm

Vzdálenost krytiny od spodní hrany tyče: cca 25 mm

Vzdálenost krytiny od horní hrany tyče: cca 60 mm

Použití:

Držák protisněhové tyče jednoděrový je součástí protisněhového opatření, slouží pro uchycení 3metrových protisněhových hliníkových barvených tyčí, **hodí se pro falcovaný plech.**

Montáž:

Dva protilehlé kotvicí díly se umístí na falc a vzájemně se stisknou k sobě utažením dvou šroubů, které jsou součástí balení. **Výrobce doporučuje použít držák na každý falc.** Po nainstalování držáků provlečeme protisněhové tyče otvory. K tyčím nabízíme spojky z plastu.

UPOZORNĚNÍ:

Protisněhový tyčový záchytný systém se doporučuje instalovat ve více řadách nad sebou.