TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

ERGO-HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS – celohliníkový

Specifikace:

Materiál: hliník, barvený

Průřez odvětrání: cca 200 cm^2/m

Plisování: cca 30 %

Lepicí páska na okrajích: butyl, šíře cca 15 mm, s krycí páskou

Délka role: 5 m

Šíře role: 240 mm (určeno pro Bobrovku) nebo 300 mm (standard)

Použití:

ERGO-hřebenový a nárožní pás celohliníkový se používá jako ochrana hřebene a nároží před povětrnostními vlivy, chrání před pronikáním deště, polétavého sněhu, listí a jiných nečistot, zajišťuje cirkulaci vzduchu a tím umožňuje odvětrání podstřešního prostoru. Je vyrobený z jednoho kusu profilovaného lakovaného hliníku, nejsou zde žádné spoje, švy, lepení apod., perforace zajišťuje odvětrávání.

Montáž:

ERGO-hřebenový a nárožní pás celohliníkový se instaluje na hřeben nebo nároží. Přiloží se středovou částí na hřebenovou nebo nárožní lať a postupně se celá role rozvine. Po vyrovnání se k této lati přibije. Pás se ručně vytvaruje podle tvaru krytiny. Z lepicí pásky na okrajích pásu se odstraní krycí páska, čímž se zajistí dokonalé přilnutí pásu ke střešní krytině.

UPOZORNĚNÍ:

Povrch střešní krytiny v místě lepení musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu.