ERGO
- střešní příslušenství -

TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

VZPĚRA STOUPACÍHO ROŠTU – UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ

Specifikace:
Materiál: žárově zinkovaná ocel, barvená

Délka vzpěry: cca 480 mm

Šířka vzpěry: cca 40 mm

Ve spodní části vzpěry EPDM podložka o rozměrech 60 x 80 mm

Použití: od 15 ° do 55 ° sklonu střechy

Součástí balení je vzpěra, EPDM podložka, spojovací materiál ke vzájemnému spojení kovových prvků a stabilizátor vzpěry.

Použití:
Vzpěra stoupacího roštu slouží pro uchycení stoupacího nášlapu nebo jako prvek pro sestavení stoupacího kompletu. **Hodí se pro pálené i betonové střešní krytiny.** Stabilizátor slouží ke zvýšení stability vzpěry.

UPOZORNĚNÍ:
Výrobek se nesmí používat jako kotevní bod pro osobní ochranné prostředky proti pádu ani přidržení.

Montáž
Vzpěra stoupacího roštu se ve spodní části opatří EPDM podložkou. Poté se vzpěra přiloží na rovnou plochu krytiny (nikdy se neumisťuje na vlnu tašky) tak, aby byl nejnižší bod vzpěry vypodložen střešní latí (je zde vyvíjen nejvyšší tlak na krytinu), případně se na toto místo vloží přídavná lať. Tím se zároveň stanoví přibližná poloha přídavné závěsné latě, za kterou se pak vzpěra zavěsí. Poté upravíme (probrousíme) tašku tak, aby kovová vzpěra nenadzvedávala střešní krytinu svou tloušťkou, příp. šíří. Zavěšená vzpěra se přišroubuje do latě. V případě použití jednonohového nášlapu se vždy použije stabilizátor vzpěry, který se instaluje vruty přes vzpěru do střešní latě, za kterou je vzpěra zavěšená (vruty nejsou součástí balení).