TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

VZPĚRA STOUPACÍHO ROŠTU – PRO PROFILOVANOU PLECHOVOU KRYTINU

Specifikace:

Materiál: žárově zinkovaná ocel, barvená

Celková délka vzpěry: cca 380 mm

Šířka vzpěry: cca 40 mm

Délka horní opěrné části: cca 350 mm

Výškový rozdíl mezi horním a spodním opěrným bodem (výška profilu krytiny): 20 nebo 35 mm

Použití: od 15 ° do 55 ° sklonu střechy

Součástí balení je vzpěra a spojovací materiál ke vzájemnému spojení kovových prvků

Použití:

Vzpěra stoupacího roštu slouží pro uchycení stoupacího nášlapu nebo jako prvek pro sestavení stoupacího kompletu. **Hodí se pro profilované plechové krytiny s výškou profilu 2 nebo 3,5 cm.**

UPOZORNĚNÍ:

Výrobek se nesmí používat jako kotevní bod pro osobní ochranné prostředky proti pádu ani přidržení.

Montáž:

Vzpěra se přiloží ke krytině a vyznačí se místo pro předvrtání dvou otvorů přes krytinu do latě (obr. 1). Před montáží vzpěry se kolem otvorů nanese silikon (obr. 2). Po umístění vzpěry na předem připravené místo (obr. 3) se šrouby utáhnou tak pevně, aby silikon vytékal po stranách, utěsní se provedené montážní otvory a odstraní se přebytečný silikon.

Montáž smí provádět pouze odborně způsobilá firma pro práci na střeše.



obrázek 1



obrázek 2



obrázek 3