ERGO
- střešní příslušenství -

TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

DVOUDĚROVÝ DRŽÁK PRO 3METROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE – MĚDĚNÝ

Specifikace:

Držák se skládá ze dvou protilehlých držáků falce, nástavce na druhou tyč a spojovacího materiálu

Materiál: měď, spojovací materiál - nerez

Tloušťka materiálu: cca 5 mm, nástavec cca 2 mm

Celková výška: cca 175 mm

Průměr otvoru pro tyč: cca 36,5 mm

Vzdálenost krytiny od spodní hrany tyče: cca 17 mm

Vzdálenost krytiny od horní hrany horní tyče: cca 160 mm

Použití:

Držák protisněhové tyče dvouděrový je součástí protisněhového opatření, slouží pro uchycení 3metrových protisněhových měděných tyčí, **hodí se pro falcovaný plech.**

Montáž:

Dva protilehlé kotvicí díly se umístí na falc, přiloží se nástavec na druhou tyč a všechny tři díly se vzájemně stisknou k sobě utažením dvou nerezových šroubů, které jsou součástí balení. **Výrobce doporučuje použít držák na každý falc.** Po nainstalování držáků provlečeme protisněhové tyče otvory. K tyčím nabízíme spojky z plastu.

UPOZORNĚNÍ:

Protisněhový tyčový záchytný systém se doporučuje instalovat ve více řadách nad sebou.